



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговая марка/Наименование Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51
MB-Freigabe-Nr 229.51

1.2 Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Использование вещества/смеси
Моторное масло

Нежелательные виды применения

Данный продукт без консультации со специалистом не следует использовать ни для каких иных целей, кроме указанных.

1.3 Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Поставщик

Mercedes-Benz AG
70546 Stuttgart
Germany
+49 (0)711 17-0
Telefon + 49 (0)711 17-97390
Telefax + 49 (0)711 17-94831
E-Mail (fachkundige Person) mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

Производитель

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart
Germany

Телефон +49 711 17-0
Электронная почта (компетентное лицо):
mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

1.4 Экстренный номер телефона

+49 711 17-0
gms.aftersales.mercedes-benz.com

Giftnotruf der Charité – Universitätsmedizin Berlin +49 (0)30 30686700

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Определение класса вещества или смеси

Общие замечания

Смесь не классифицируется в качестве опасной согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].

2.2 Элементы маркировки

Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей

EUN208 Содержит бензолсульфоновую кислоту, метил-, моно-С20-24-разветвл. алкильные производн., соли кальция, алкил (C18-C28) толуолсульфоновую кислоту, соли кальция, боросодержащие. Может вызывать аллергические реакции.
EUN210 Паспорт безопасности можно получить по запросу.



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

2.3 Прочие опасности

Возможные вредные воздействия на человека и возможные симптомы

Смесь не содержит $\geq 0,1$ % веществ, обладающих свойствами разрушения эндокринной системы, согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(1), или Регламенту (EU) 2017/2100, или Регламенту (EU) 2018/605.

Возможные вредные воздействия на окружающую среду

Смесь не содержит $\geq 0,1$ % веществ, обладающих свойствами разрушения эндокринной системы, согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 59(1), или Регламенту (EU) 2017/2100, или Регламенту (EU) 2018/605.

Другие вредные воздействия

Особая опасность поскользнуться по причине пролитого/просыпанного продукта.

Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества

неприменимо

3.2 Смеси

Описание

Высококарафинированное минеральное масло с присадками.

Опасные компоненты

CAS №	EC №	ИНДЕКС №	Название вещества	концентрация	Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
64742-55-8	265-158-7		дистиллят (нефть), обработанный водородом легкий парафиносодержащий	1 < 10 %	Asp. Tox. 1; H304	ATE(оральный): > 5000 мг/кг ATE(кожный): > 5000 мг/кг ATE(inhalation dust/mist): > 4 mg/L
Polymer			Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts	0.1 < 1 %	Skin Sens. 1B; H317	
	953-650-0		Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated	0.1 < 1 %	Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361d	Repr. 2; H361d: ≥ 17,15 % Skin Sens. 1B; H317: ≥ 2%

Номер REACH

01-2119487077-29

Название вещества

дистиллят (нефть), обработанный водородом легкий парафиносодержащий

Общие замечания

Высококарафинированное минеральное масло согласно IP 346 содержит экстрагируемую долю диметилсульфоксида (ДМСО) менее 3 % (в весовом отношении).

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания

Немедленно снять загрязненную, пропитанную одежду.



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

При вдыхании

Обеспечить подачу свежего воздуха.
При недомогании направить на лечение.

После контакта с кожей

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством Вода и мыло.
При раздражениях кожи обратиться к врачу.

После попадания в глаза

Удалить контактные линзы.
При попадании в глаза немедленно промыть их при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой и обратиться к окулисту.

После проглатывания

НЕ вызывать рвоты.
Немедленно вызвать врача.

4.2 Важнейшие симптомы или эффекты воздействия, проявляющиеся незамедлительно или с задержкой

Симптомы:

Может вызывать раздражение кожи и глаз.

4.3 Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Указания для врача

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

спиртоустойчивая пена
Порошок для тушения
Двуокись углерода (CO₂)
Струя водяной завесы

Неподходящие средства пожаротушения

Мощная водяная струя

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Опасные продукты сгорания

Продукты горения органических материалов являются, в основном, дыхательными ядами.
В случае пожара могут образоваться:
Оксид углерода
Двуокись углерода (CO₂)

5.3 Указания по пожаротушению

Специальные средства защиты при пожаротушении

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

Дополнительные данные

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.

Использовавшуюся для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

Емкости, находящиеся под угрозой, охладить струей воды и удалить на максимальное расстояние от места пожара.

Остатки от пожара и загрязненная вода тушения подлежит утилизации в соответствии с местными предписаниями.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал

Избегать контакта с глазами и кожей.

Использовать средства индивидуальной защиты.

Особая опасность поскользнуться по причине пролитого/просыпанного продукта.

Оперативные службы

Индивидуальные средства защиты

Особая опасность поскользнуться по причине пролитого/просыпанного продукта.

6.2 Мероприятия по защите окружающей среды

При попадании в водоемы, канализацию и т.д. уведомить компетентные службы.

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

Предотвратить поверхностное распространение (например, ограждениями или гидравлическими затворами).

Не допускать попадания в грунтовое основание/почву.

6.3 Методы и материалы удерживания и очистки

Для сдерживания

Собрать впитывающим материалом (например, универсальным средством для сбора химикатов) и утилизировать надлежащим образом.

6.4 Ссылка на другие разделы

Безопасная работа: смотри раздел 7

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

Утилизация: смотри раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Меры предосторожности

Избегать:

образование/возникновение аэрозоля

Обеспечить хорошую приточную/вытяжную вентиляцию на рабочем месте.

Не нагревать до температуры близкой к точке воспламенения.

Весь производственный процесс должен быть основательно разработан таким образом, чтобы в максимальной мере

исключить следующее:

Кожный контакт

Избегать:

Попадание в глаза

Не носить в карманах брюк чистящие тряпки, пропитанные продуктом.



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

Рекомендации по общей промышленной гигиене

Тщательная очистка кожи сразу после обращения с продуктом.
После работы использовать средства ухода за кожей.
На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться.
Не размещайте рядом с продуктами питания и напитками.
Перед использованием продукта нанести на кожу защитный крем.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и емкостям

Хранить/складировать только в оригинальной емкости.

Недопустимые материалы

Не хранить вместе с:
Продовольственные продукты и корм

Дополнительные сведения по условиям хранения

Хранить емкости плотно закрытыми и защищенными от погодных воздействий в прохладном хорошо проветриваемом месте.
Предохранять от:
Жара
Ультрафиолетовое излучение/солнечный свет

7.3 Специфические виды конечного использования

Рекомендация

Смотри в разделе 1.2

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Подлежащие контролю параметры

Сведения недоступны

8.2 Средства контроля за опасным воздействием

Подходящие технические устройства управления

Технические мероприятия для предотвращения вредного воздействия

Достаточная приточная и вытяжная вентиляция.

Индивидуальные средства защиты

Защита глаз/лица

При переливании рекомендуется носить защитные очки.
EN 166

Защита рук

Данные о материале перчаток [вид/тип, толщина, время проникновения/длительность носки, интенсивность смачивания]: Нитрилкаучук (индекс защиты 6, >480 мин, 0,4 мм)
Рекомендуется химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального применения выяснять у производителя.
Используемые защитные перчатки должны соответствовать спецификациям директивы ЕС 89/686/EWG и входящей в нее нормы EN374.

Защита тела:

Защитная спецодежда



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

Защита органов дыхания

Аппарат защиты органов дыхания необходим при:
недостаточное отсасывание
длительному воздействию

Пригодный респиратор:

Фильтровальный аппарат (полная маска или гарнитура для рта) с фильтром:

AX

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Данные об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние

жидкий

Цвет

коричневый

Запах

характерный

Важная информация по безопасности

	Значение	Метод	Источник, Общие замечания
Порог запаха:	не определено		
Точка плавления/точка замерзания	не определено		
Температура кипения или температура начала кипения и диапазон кипения	не определено		
воспламеняемость	не определено		
Нижняя и верхняя граница взрыва	не определено		
Температура воспламенения	242 °C		
Температура самовозгорания	не определено		
Температура разложения	не определено		
pH-значение	в состоянии поставки		неприменимо нерастворимо в воде
Вязкость	кинематический 76.6 mm ² /s (40°C)		
Растворимость	Растворимость в воде		практически нерастворимый
Коэффициент распределения n-октанол/вода (значение log)	не определено		
Давление пара	не определено		
Плотность и/или относительная плотность	0.85 г/см ³ (15°C)		
Относительная плотность пара	не определено		
характеристики частиц	не определено		



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

9.2 Прочая информация

Другие характеристики безопасности

Значение	Метод	Источник, Общие замечания
Взрывчатые свойства		Продукт не взрывоопасен.

Прочая информация
не

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Опасные реакции не известны.

10.2 Химическая стабильность

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт является химически стабильным.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны.

10.4 Недопустимые условия

Жара
высокие температуры
Не допускать температуры выше точки воспламенения.

10.5 Несовместимые материалы

Окислительное средство, сильный
Сильные кислоты
Сильные щелочи

10.6 Опасные продукты разложения

При термическом распаде или горении возможно высвобождение оксидов углерода и других ядовитых газов и паров.
При надлежащем хранении и обращении опасные продукты разложения не образуются.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о классах опасности, как определено в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

Острая токсичность

Данные по животным

Доза воздействия	Метод, Оценка	Источник, Общие замечания
Острая оральная токсичность	CAS №64742-55-8 дистиллят (нефть), обработанный водородом легкий парафиносодержащий LD50: > 5000 мг/кг Химические вещества Крыса	



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

ns-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Источник, Общие
замечания



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Острая дермальная токсичность CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
LD50: > 5000 мг/кг
Химические вещества
Кролик



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Острая ингаляционная
токсичность CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
Острая ингаляционная
токсичность (пыль/туман)
LC50: > 4 mg/L
Химические вещества
Крыса
Длительность вредного
воздействия 4 h

ns-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу

Практический опыт/человеческий опыт

Частое и длительное воздействие на кожу может вызывать раздражение кожи.

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

ns-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Тяжелое повреждение/раздражение глаз

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Сенсибилизация дыхательных путей

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Сенсибилизация кожи

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Обобщенная оценка CMR свойств

На основании доступных данных критерии классификации не выполнены.

Данный продукт не соответствует критериям классификации для категорий 1A/1B.

ns-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии

Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 1 и 2

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3

Раздражение дыхательных путей

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Наркотическое воздействие

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Опасность при вдыхании

Оценка/классификация

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

11.2 Информация о других опасностях

Информация о других опасностях

Доза воздействия

Метод, Оценка

Источник, Общие
замечания

Эндокринные разрушающие
свойства

Сведения недоступны

Дополнительная информация

При высокой температуре пары и масляный туман могут вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
При проглатывании возможно раздражение слизистой оболочки желудка, тошнота, рвота и диарея.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Токсичность для водной среды

Доза воздействия

Метод, Оценка

Источник, Общие
замечания

Острая (краткосрочная)
токсичность для рыб

CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
LC50: > 1000 mg/L
Продолжительность теста
96 h

Хроническая (долгосрочная)
токсичность для рыб

не определено

Острая (краткосрочная)
токсичность для ракообразных

CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
EC50 > 1000 mg/L
Продолжительность теста
48 h



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

ns-Logistic.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Доза воздействия



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Метод, Оценка

Источник, Общие
замечания



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Хроническая (долговременная)
токсичность для водных
беспозвоночных

CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
NOEC 10 mg/L
Химические вещества
Daphnia pulex (водная
блоха)
Продолжительность теста
21 d

Острая (краткосрочная)
токсичность для водорослей и
цианобактерий

CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий
EC50 > 1000 mg/L
Продолжительность теста
72 h

Хроническая (долгосрочная)
токсичность для водорослей и
цианобактерий

не определено

Токсичность для других водных
растений/организмов

не определено

Токсично для микроорганизмов

не определено

Оценка/классификация

На основании доступных данных критерии классификации не выполнены.

12.2 Стойкость и разлагаемость

ns-Logistic.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Значение



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Метод

Источник, Общие
замечания



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА

Биологическое разложение

Скорость разложения 31 %
Продолжительность теста
28 d

ОЭСР 301F/ ISO 9408/
EEC 92/69/V, C.4-D

CAS №64742-55-8
дистиллят (нефть),
обработанный водородом
легкий
парафиносодержащий

легко биологически не
разлагается.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Сведения недоступны

12.4 Мобильность в почве

Сведения недоступны

12.5 Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

12.6 Эндокринные разрушающие свойства

Доза воздействия

Метод, Оценка

Источник, Общие
замечания

Эндокринные разрушающие
свойства

Сведения недоступны



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Rustrans-Logistic.ru
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПОРТНЫЕ МАСЛА



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

12.7 Другие вредные воздействия

Дополнительная экотоксикологическая информация

Дополнительные данные

Продукт не должен попадать в грунтовые или поверхностные воды.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Технология обработки отходов

Коды отходов/обозначения отходов в соответствии с EWC/AVV

Код утилизации отходов Маркировка отходов согласно EAKV
продукт

130205 * mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils

Профессиональная утилизация / Продукт

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Профессиональная утилизация / Упаковка

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Общие замечания

Присвоение кодовых номеров/маркировку отходов выполнять в соответствии с Директивой по перечню опасных материалов в соответствии с отраслью и процессом.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

	Сухопутный транспорт (ADR/RID)	Морской транспорт (IMDG)	Воздушный транспорт (ICAO- TI / IATA-DGR)
14.1 Номер ООН или идентификационный номер	-	-	-
14.2 Общепринятое обозначение ООН для транспортировки	-	-	-
14.3 Классы транспортных рисков	-	-	-
14.4 Группа упаковки	-	-	-
14.5 Опасности для окружающей среды	Нет	Нет	Нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Сведения недоступны

14.7 Морской транспорт оптом с использованием инструментов IMO

неприменимо

Продукт не предусмотрен для транспортировки в виде массового груза.

Все средства транспортировки

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.



Mercedes-Benz

Паспорт безопасности в соответствии с Регламент (ЕС)
№ 1907/2006 (REACH)

A 000 989 69 10 11 FSDW

Mercedes-Benz StarParts Engine Oil SAE 5W-30 MB 229.51

Дата печати 22.12.2024

Дата обработки 05.11.2024

Версия 1.0 (ru)

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

Сведения недоступны

15.2 Оценка безопасности веществ

Оценка безопасности вещества не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указания по изменению

Актуальные паспорта безопасности Вы найдете здесь:

<https://gms.aftersales.mercedes-benz.com>

* Данные, измененные по сравнению с последней версией

Сокращения и акронимы

Сокращения и аббревиатуры см. ECHA (Европейское химическое агентство): Рекомендации к информационным требованиям и заключению о безопасности материала, глава R.20 (Список терминов и сокращений).

Skin Sens. 1B: Сенсibilизатор кожи, Подкатегория 1B

Repr. 2: Вещество, обладающее токсическим воздействием на репродуктивную функцию, Категория 2

Asp. Tox. 1: Токсичность при вдыхании, Категория 1

Важные ссылки на литературу и источники данных

Паспорта безопасности поставщиков

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 [CLP]

На основе имеющихся данных об опасности входящих в состав смеси веществ она была категоризирована согласно критериям классификации смесей для любого класса опасности в Приложении I Директивы ЕС 1272/2008.

Метод распределения по категориям:

Расчет

Данные испытания

Дополнительные указания

Соблюдать национальные и местные нормы законодательства о химических веществах.

Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов.

Текст H- и EUN фраз (Номер и полный текст)

H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на нерожденного ребенка.