



Техническая поддержка:

e-mail: support@oiltest.ru

Телефоны:

Москва +7 (495) 197-88-99

Новосибирск +7 (383) 312-07-57

Екатеринбург +7 (343) 251-99-11

www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	QD0-5
Обозначение пробы	Lexus Motor Oil 5W-40 SP
Компания	
Заказчик	ООО "РУСТРАНС-ЛОГИСТИК"
Контактное лицо	Безвержий Михаил Владимирович
Наименование клиента	ООО Рустранс-Логистик
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	LEXUS / SAE 5W-40
Марка масла	Lexus Motor Oil 5W-40 SP

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Все показатели масла типичны для моторного и находятся в пределах нормы. Для более точной интерпретации показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца			
Номер образца			621376
Дата отбора			
Общая наработка узла			
Наработка смазочного материала			
Долив масла			
Оценка масла			✓
КИТ 3			
Индикаторы износа			
Железо	Fe	мг/кг	0
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	91
Присадки			
Кальций	Ca	мг/кг	1034
Магний	Mg	мг/кг	672
Цинк	Zn	мг/кг	930
Фосфор	P	мг/кг	800
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	222
Загрязнение			
Кремний	Si	мг/кг	6
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	1
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	8.0
Степень нитрования		А/см	4.0
Состояние масла			
Вязкость кинематическая при 100°C		мм²/с	13.04
Вязкость кинематическая при 40°C		мм²/с	78.79
Индекс вязкости			167
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	7.03
Отдельные показатели			
Температура вспышки о.т.		°C	236
Плотность при 15°C		кг/м³	848.9
Вязкость динамическая CCS -30		мПа*с	5080
Испаряемость по NOACK		%	6.29


Общая оценка



Норма

ISO 9001
QUALITY ASSURANCE

РОС
ЭКСПЕРТИЗА
ГОСТ ИСО/МЭК
17025





Обозначение пробы: Lexus Motor Oil 5W-40 SP

Данные образца			
Номер образца			621376
Дата отбора			
Общая наработка узла			
Наработка смазочного материала			
Долив масла			
Оценка масла			✓
Отдельные показатели			
Содержание серы	S	ppm	3110
Зольность сульфатная		%	0.73
Температура застывания ASTM D 7346		°C	-35

Общая оценка



Норма

